

DATENANLIEFERUNG VIDEO

Video Vorgaben	XDCAM HD	Apple ProRes	
Timecode	Start 00:00:00:00	Start 00:00:00:00	Start 00:00:00:00
Container Format	MXF (OP1a)	MOV (QuickTime)	MP4 (HD MPEG-4)
Codec/Profile	MPEG-2	ProRes422 HQ	
Auflösung	HD1920x1080	HD1920x1080	HD1920x1080
Frame Rate	25 fps	25 fps	25 fps
Aspect Ration	16/9	16/9	16/9
Profile@Level	422@High / High@High	High Quality (HQ)	High 4.2
Scan Typ	Verschachtelt	Verschachtelt	Verschachtelt
Scan Order	Top Field First	Top Field First	Top Field First
GOP Structure	I Frame Only		
Bit Rate Mode	CBR		
Bit Rate	50 Mbps	185 Mbps	10 Mbps

DATENANLIEFERUNG AUDIO

Audio Vorgaben	XDCAM HD	Apple ProRes	
Codec	PCM	PCM	PCM
Channels	2	2	2
Configuration	1x Stereo	1x Stereo	1x Stereo
Sample Rate	48 khz	48 khz	48 khz
Bit Depth	24 bits	24 bits	24 bits
Lautstärke	EBU R128 / -23 LUFS	EBU R128 / -23 LUFS	EBU R128 / -23 LUFS

Die Dauer muss eine ganze Sekunde betragen, die Fehlertoleranz beträgt null Frames (eine Dauer von 20 Sekunden wird akzeptiert, eine Dauer von 20 Sekunden und 5 Frames wird abgelehnt).

Die Medien müssen Bilder in voller Länge enthalten, ein vorangestellter oder nachgestellter Clip ist nicht erlaubt. Jeder Inhalt, der am Anfang oder Ende des Mediums schwarze Frames enthält, wird abgelehnt.